



Cillit[®]-Aqua Dream

La macchina delle bollicine

Acqua buona, naturale,
in quantità illimitata
per bere e per cucinare,
acqua cristallina,
acqua sana.
Acqua senza odori o
sapori sgradevoli,
senza corpi estranei,
acqua di cui potersi
fidare, una necessità
per molti, un desiderio
per chiunque.

Il filtro Refiner opzionale
per la microfiltrazione
dell'acqua è approvato
dal Ministero della Sanità
n.400.4/1810A/3978
del 11.12.1994.



**Apparecchiature
ad uso domestico
per il trattamento
di acque potabili**



**Una fonte inesauribile di acqua affinata per bere,
per cucinare, acqua buona a temperatura ambiente,
refrigerata, refrigerata gassata.**

Lunga vita all'acqua

La macchina delle bollicine



 **Cillit®-Aqua Dream**



*Cillit®-Aqua Dream Frizz T
modello su mobiletto*



*Cillit®-Aqua Dream Frizz T
modello da ripiano*

Cillit®-Aqua Dream Telefrizz
modello sotto ripiano con telecomando

Cillit®-Aqua Dream Push modello sotto ripiano
con rubinetto a pulsanti



Rubinetto Push
con tre pulsanti

Cillit®-Aqua Dream

**Acqua buona, naturale, in grande quantità per bere e per cucinare...
L'acqua del tuo acquedotto ottima e sicura!
Se ne disponi perchè la compri?**

Acqua dell'acquedotto di cui potersi fidare, resa a temperatura ambiente, refrigerata o refrigerata gassata, senza sapori, odori e colorazioni sgradevoli, ma con il giusto equilibrio di sali minerali come solo gli apparecchi Cillit®-Aqua Dream sanno offrire.

Cillit® Aqua Dream è amico dell'ambiente...

Cillit®-Aqua Dream protegge il mondo che ci circonda e lo rispetta, evitando il trasporto di bottiglie per migliaia di chilometri e il loro successivo abbandono nelle discariche o peggio, in modo selvaggio, nell'ambiente. Disporre di acqua perfetta in casa libera dalla fatica del trasporto e evita il costo delle bottiglie alla famiglia.

La gamma degli apparecchi Cillit®-Aqua Dream comprende e propone anche versioni da collocare sotto il lavello della cucina, per tutti i casi in cui non sia disponibile un adeguato spazio sul piano della cucina. Un funzionale mobiletto basamento, completo di porta bombola e di porta bicchieri e invece preferito nei posti di lavoro quali uffici, negozi, studi e palestre per permettere a tutte le persone di dissetarsi a volontà in modo sicuro ed economico.

Tutti gli apparecchi della gamma Cillit®-Aqua Dream non richiedono tubazioni di scarico.

Unica tubazione necessaria è quella d'alimento, che sarà collegata facilmente alla rete idrica dell'acqua potabile con l'utilizzo dell'apposito kit di raccordi sempre in dotazione.

Rispetto al classico erogatore, la Cillichemie® pone la massima attenzione alla creatività ed al gusto dell'innovazione, e alla massima cura nei dettagli sia di tipo estetico che funzionale. Non ultimo, il diffusore perlatore UV-led, il compressore di tipo ecologico e l'accumulo carbonatore ad alta capacità realizzato interamente in Aisi 316L. La continua ricerca di nuove tecnologie nella lavorazione dei materiali e le approfondite competenze, che sono alla base della filosofia progettuale, hanno reso Cillichemie® Italiana Srl un marchio conosciuto a livello internazionale come simbolo dinamico di tecnologia e del design
MADE IN ITALY.



**Operatore ecologico dedicato
al recupero delle bottiglie di
plastica disperse nell'ambiente**

**Cillit®Aqua Dream permette di
rispettare l'ambiente**

Dati tecnici



	Cillit®-AQUA Dream Frizz-T	Cillit®-AQUA Telefrizz-S	Cillit®-AQUA Dream Push-S
Tensione di alimentazione	230V - 50Hz - monofase	230V - 50Hz - monofase	230V - 50Hz - monofase
Potenza assorbita massima	230 W	230 W	230 W
Potenza assorbita dal compressore ermetico	65 W	65 W	65 W
Gas refrigerante - quantità	R 134a - 40g	R 134a - 40g	R 134a - 40g
Condensazione aria ventilata	SI	SI	SI
Tipo pompa acqua	Rotativa	Rotativa	Rotativa
Sistema di gasatura	saturatore 3 litri in AISI 316L	saturatore 3 litri in AISI 316L	saturatore 3 litri in AISI 316L
Erogatore con UV-LED	SI	NO	NO
Temperatura acqua erogata	4 - 13°C	4 - 13°C	4 - 13°C
Produzione acqua fredda gassata (temp. ambiente 25°C- umidità 75%)	6.5 l/h con $\Delta T = 10^\circ C$	6.5 l/h con $\Delta T = 10^\circ C$	6.5 l/h con $\Delta T = 10^\circ C$
Pressione di esercizio impianto idrico min./max	1.5 - 4 bar	1.5 - 4 bar	1.5 - 4 bar
Dispositivo antiallagamento	Elettrovalvola di sicurezza in ingresso acqua	Elettrovalvola di sicurezza in ingresso acqua	NO
Frequenza portante tele-tastiera	-	433.92 MHz	-
Batteria tele-tastiera	-	Litio CR 2032 - 3 Volts.	-
Durata della batteria	-	9-12 mesi	-
Pressione di esercizio anidride carbonica (CO ₂) min./max	3.5 - 5 bar	3.5 - 5 bar	3.5 - 5 bar
Peso netto	27 kg	27 kg	29 kg
Dimensioni erogatore LxPxH max	245x410x395 mm	245x410x395 mm	245x410x395 mm
Codice	12127AA	12128AA	12130AA

La Cillichemie si riserva il diritto di qualsiasi modifica ai suoi prodotti e non risponde di eventuali errori di stampa - Codice 91289 - 5.0 - CN



Accessori:

- Riduttore di pressione CO₂
(da richiedere secondo tipologia di bombola)
- Bombola CO₂:
1 kg ric. Cod. 12766AA
4 kg ric. Cod. 12767AA
600 g monouso Cod. 12765AA
- Filtro composito Refiner Cod. 12758AA
- Cillit®-Digimeter
Cod. 12755AA
(Accessori richiesti a completamento)

5 - Cillit®-Aqua Dream mobiletto base - Codice 12129AA
Nel mobile base possono essere sistemati il filtro composito per affinare le caratteristiche dell'acqua, la bombola del CO₂ per produrre acqua refrigerata gassata, così come il Cillit®-Digimeter contatore acustico volumetrico che indica la necessità di sostituire il filtro.

Ai termini di Legge è vietata la riproduzione anche parziale del presente elaborato che resta proprietà della Cillichemie

Distribuito da:



Cillichemie

DEPURAZIONE ACQUA - OZONO
IMPIANTI PISCINE - OSMOSI
Via Plinio, 59 - 20129 Milano
Tel. 02 2046343 r.a.
Fax. 02 201058
Internet: www.cillichemie.com

Lunga vita all'acqua